

弹性密封胶—酸类

派克乙酸固化RTV(室温硫化)硅酮密封胶已准备就绪，密封胶内含有杀菌剂可防止其在高湿度地区的霉菌滋长。FS系列具有抗老化，耐风化以及阻热性的特点，并且不硬化，不收缩，不开裂。温度范围大，扩充的工作值使得FS系列适用于各种用途。乙酸系列产品有透明，黑色和红色三种固化胶。

产品编号	颜色	工作温度/峰值温度 (°C)
FS10	无色	-54°C 205°C 218°C
FS15	黑色	-54°C 205°C 218°C
FS20	无色	-45°C 150°C 180°C
FS30	红色	-54°C 260°C 315°C

FS10/FS15
100%



应用范围

适用于粘接各种无细孔表面。可用于密封陶瓷，玻璃和非氧化金属，比如铝，不锈钢和各种涂/镀金属。常用于密封管道，框架，窗，门，通风口以及一系列工业用途。不推荐使用于混凝土或氧化性表面。

FS20
加强



应用范围

这是一种透明干燥硅，内含杀菌剂，可防止其在潮湿地区的霉菌滋长。推荐用于密封各类无细孔基质，尤其适用于抛光材质。不推荐使用在混凝土或者氧化性表面。

FS30
高温



应用范围

这是一种高温硅酮，适用于密封和粘接工业用炉，烤炉，锅炉和其他加热或热设备。也可用于传动系统应用中，作为密封胶用来密封阀盖，轴套和变速箱等。

* 供应280g规格.